

Anbefalt Vedlikehold og tips til balkong skyvedør og kjøkkendør.

Anbefalt Vedlikehold:

Skyvedørsskinne/ kjøkkendør terskel bør rengjøres hyppig ved å fjerne støv og smuss.

Se punktet rengjøring under.

Skyvedør hjulene bør smøres forsiktig hver 3'dje måned med smøremiddel som er silikonbasert.

Låssystem og bevegelige låsekroker kan smøres forsiktig med eks. wd-40, jevnlig.

Rengjøring:

For at produktets utseende skal bevares bør det rengjøres regelmessig med rikelig mengder vann. **Ikke bruk alkalier!** Både metallkonstruksjoner og glass er følsomme for alkalier og må derfor absolutt ikke utsettes for dette.

Bortfall av garanti/reklamasjonsrett:

Garanti/reklamasjonsrett bortfaller for alle skader/følgeskader som skyldes feil bruk.

Termisk brudd i ruten, og som ikke er reklamasjonsberettiget kan skyldes:

Utvendige persienner delvis nede.

Innvendig avskjerming (persienne, rullgardiner) ligger for nære glasset og med dårlig lufting.

Innvendig avskjerming (persienne, rullgardiner) dekker bare deler av glasset.

Folie/etiketter som pålimt større deler av glassflaten.

Møbler eller andre gjenstander plassert så nær ruten at det oppstår sterk varme i glasset.

Tilfeldige gjenstander som legges mot glassoverflaten (isolasjon el).

Varmeovner som brukes i nærheten av glass. Varmeovner som gir strålevarme må normalt ha minst 30 cm avstand fra glasset. For herdet glass -15cm.

Kondens:

Dugg på innsiden av glasset (rom siden) kan forekomme. Dette skyldes ikke feil på ruten. De vanlige årsaker er:

For høy innendørs fuktighet og for dårlig utlufting.

Lav innetemperatur

Isolerruter får stadig bedre isolasjonsevne og har derfor liten varmetilførsel fra rommet til det ytre glasset. Dette gjør at man av til kan få utvendig dugg. Fenomenet er meget varierende avhengig av forhold på stedet, og oppstår oftest høst og vår med høy luftfuktighet og lave nattetemperaturer og klar himmel. Dette skyldes ikke feil på ruten.